

GNT SERİSİ

INTER Motorlu Dizel Jeneratör

GENPOWER®

GENERATOR

GNT 220

Devir rpm	Frekans Hz	Çalışma Şekli	Jeneratör Gücü		Motor Gücü (Net)	
			kVA	kW	kWm	bbh
1800	60	Prime Gücü	200	160	174	236
		Standby Gücü	220	176	195	265

STANDART ÖZELLİKLER

Motor

- INTER Ağır hizmet tipi motorlar
- Devri: 1800 rpm
- Su soğutmalı
- Tropik tip radyatörlü

Alternatör

- VDE 0530 & IEC 34-1 standardına uygun
- GENPOWER (GNP) Alternatör
- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
- Aşırı Yük Dayanımı: 1 saat süreyle %110; 2 dakika süreyle %150
- Kısa devre akım dayanımı: 10 saniye süreyle %300
- İzolasyon sınıfı: H
- İzolasyon dayanımı: 1960 VAC
- Gerilimi: 120 / 208 V veya 277 / 480 V trifaze
- Gerilim toleransı: \pm %0,5
- Koruma sınıfı: IP23
- Güç faktörü (cos ϕ): 0,8
- Frekans: 60 Hz

Manuel Kontrol Paneli

- Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- Röleler
- Koruma sigortaları
- Termik manyetik şalter (TMS) 3-kutuplu
- Acil durdurma düğmesi

Otomatik Kontrol Paneli

- Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- Koruma sigortaları
- Tampon akü şarj redresörü
- Jeneratör ve şebeke için güç transferi
- Acil durdurma düğmesi

Şase

- Çelik şaseye monteli
- Şase ile motor arasında vibrasyon takozları
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Kadranlı mekanik yakıt göstergesi

Kabin

- Kolay kaldırmaya ve taşımaya elverişli tasarım
- Dış etkenlere karşı koruması sağlanmış elektrostatik polyeater toz boyalı
- Isı yalıtımlı egzoz sistemi
- DIN 4102, A2 standardı, alev almaz, çürümeye dayanımlı ve nem tutmayan mineral malzeme ile ses yalıtımı



MOTOR

Marka	INTER
Model	IDE 6150 TG
Silindir Sayısı	6
Silindir Dizilişi	Düz Sıralı
Çevrim Sayısı	4 Kademeli
Emme Sistemi	Turbo AAC*
Sıkıştırma Oranı	17:1
Silindir çapı x pistonu	mm 112 x 135
Silindir Hacmi	lt 10
Soğutma sistemi	Su Soğutmalı
Toplam Soğutma Kapasitesi	lt 15
Toplam Yağlanma Kapasitesi	lt 21
Governör Tipi	Elektronik
Elektrik Tesisatı	24 VDC

%50 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 24,8
%75 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 35,6
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 46,2
Yakıt tankı kapasitesi kabinsiz (kabinli)	lt 256 (315)

ÖLÇÜLER

En / kabinsiz (kabinli)	mm 1160 (1150)
Boy / kabinsiz (kabinli)	mm 2700 (3800)
Yükseklik / kabinsiz (kabinli)	mm 2100 (2150)
Ağırlık / kabinsiz (kabinli)	kg 1806 (2648)

TEKNİK ÖZELLİKLER